IT

NOTA INFORMATIVA: Prima di utilizzare il casco leggere attentamente le istruzioni, il non attenersi a quanto esposto potrebbe ridurne la sicurezza! Il casco è fatto per durare molti anni, la durata è indeterminata se viene trattato correttamente e non subisce urti. Il casco non deve essere usato se è stato sottoposto a sollecitazioni gravi o se presenta danni o cambiamenti strutturali o estetici. Non modificare il casco, l'uso di componenti non originali può causare gravi lesioni. Usare solo componenti originali del costruttore. Questo casco deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per l'attività per cui è stato certificato (vedi marcatura). Il presente casco è stato progettato per assorbire la sua capacità di assorbimento urti viene garantita solo se il casco è stato correttamente allacciato. Il casco soggetto del presente manuale è un Dispositivo di Protezione Individuale di II categoria e come tale è stato certificato secondo la procedura di certificazione CE con applicazione del regolamento UE Allegati V del Regolamento UE 2016/425.

NOMENCLATURA: 1. Calotta; 2. Imbottitura; 3. Sistema protezista; 3. Sistema di regolazione taglia; 4.Cinturino sottogola; 5. Divaricatore laterale; 6. Fibbia; 7. Clip ferma lampada; 8. Foro per montaggio adattatore protezioni antirumore; 9. Foro per montaggio supporto visiera; 10. Elemento posteriore; 11. Regolatore posteriore

ISTRUZIONI D'USO: A titolo preventivo e imperativo indossare il casco durante tutto lo svolgimento dell'attività. Per il casco della presente guida la taglia corretta. Il casco sia della propria taglia e ben allacciato. Il casco deve essere stabile e massimo comfort e sicurezza. Il casco deve essere regolato per adattarsi all'utilizzatore, per esempio le cinghie devono essere posizionate in modo tale da non coprire le orecchie, la fibbia deve trovarsi sotto l'orecchio mentre che le cinghie a la fibbia insieme devono essere regolate in modo tale da essere entrambe confortevoli e ben ferme. Con il cinturino sottogola non tanto meno si muova liberamente avanti e indietro (vedi Fig. 1).

REGOLAZIONE CASCO: Il casco è dotato di un sistema di regolazione (4) che consente l'adattamento (in senso orario per stringere o in senso antiorario per allentare) alla circonferenza della testa più svariata possibile. Il sistema di regolazione della circonferenza di chiusura rapida fino ad ottenere la tensione desiderata (Fig. 2). Posizionare il sistema di regolazione taglia nella zona nuca, come illustrato (Fig. 3). Infilare la testa e bloccare il sistema di regolazione premendo regolarmente in alterato. Allacciare il cinturino inserendo una fibbia nell'altro fino a sentire lo scatto di bloccaggio (Fig. 4). Tirare il cinturino sottogola per verificare che la fibbia sia bloccata (Fig. 5). Regolare la lunghezza del cinturino sottogola per fissare saldamente il casco sulla vostra testa. Lanello in gomma deve essere posizionato sulla parte terminale del nastro per evitare che esso penzoli. Regolare il divaricatore laterale (5) in modo che sia ben teso, facendolo scorrere sulle fibbie anteriori. Il divaricatore deve essere regolato per adattarsi all'utilizzatore, per esempio le cinghie devono essere posizionate in modo tale da essere entrambe confortevoli e ben ferme. Con il cinturino sottogola non tanto meno si muova liberamente avanti e indietro (vedi Fig. 1).

REGOLAZIONE CASCO: Il casco è dotato di un sistema di regolazione (4) che consente l'adattamento (in senso orario per stringere o in senso antiorario per allentare) alla circonferenza della testa più svariata possibile. Il sistema di regolazione della circonferenza di chiusura rapida fino ad ottenere la tensione desiderata (Fig. 2). Posizionare il sistema di regolazione taglia nella zona nuca, come illustrato (Fig. 3). Infilare la testa e bloccare il sistema premendo regolarmente in alterato. Allacciare il cinturino inserendo una fibbia nell'altro fino a sentire lo scatto di bloccaggio (Fig. 4). Tirare il cinturino sottogola per verificare che la fibbia sia bloccata (Fig. 5). Regolare la lunghezza del cinturino sottogola per fissare saldamente il casco sulla vostra testa. Lanello in gomma deve essere posizionato sulla parte terminale del nastro per evitare che esso penzoli. Regolare il divaricatore laterale (5) in modo che sia ben teso, facendolo scorrere sulle fibbie anteriori. Il divaricatore deve essere regolato per adattarsi all'utilizzatore, per esempio le cinghie devono essere posizionate in modo tale da essere entrambe confortevoli e ben ferme.

PULIZIA: Pulire il casco con eventuali visiere, paraorecchie e frontino parasudo utilizzando esclusivamente acqua, sapone neutro e un panno morbido. Non utilizzare solventi, benzina o alcool per materiale a temperatura ambiente. Non immergere il casco, il rivestimento in acqua fredda. Se estraibile può essere rimosso il rivestimento interno per la pulizia a mano o in lavatrice a 30°C. Entrare asciugare all'aria.

CONSERVAZIONE: Quando non utilizzato, è preferibile conservare il casco ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C, preferibile dalla luce solare diretta e fontane da fonti di calore, si consiglia di coprire il casco nella confezione originale.

APPLICAZIONE ADESIVI: Se non conformi con le specifiche del costruttore non applicare adesivi, solventi, etichette autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento o modifica non prevista possono pregiudicare la funzione protettiva del casco.

TRASPORTO: Data la tipologia del dispositivo (casco) non sono previsti particolari accorgimenti per il trasporto.

PRECAUZIONI: Non utilizzare il casco come base, supporto o contenitore. Non conservare in luoghi umidi o lucidi cadere. Evitare il contatto con oggetti appuntiti o taglienti. Non utilizzare al di fuori dell'intervallo di temperatura -10°C +50°C. Evitare di esporre il casco a fonti di calore. Non utilizzare in caso di pioggia.

DURATA: La durata di vita del casco dipende dal verificarsi di diversi fattori degenerativi, inclusi gli sbalzi di temperatura, l'esposizione alla luce solare, lisetta sudore, l'utilizzo più o meno frequente, la cura e la manutenzione periodicamente, e comunque prima di ogni utilizzo, per accertare la presenza di eventuali danni come fessure, scollamenti, deformazioni, abrasioni, che costituiscono elementi invalidanti della sua funzione. Si deteriorano anche gli elementi che hanno subito urti di sensibile entità devono essere sostituiti anche se non presentano segni evidenti di danneggiamento. La durata massima di questo prodotto è di 10 anni dalla data di produzione. Il casco non deve essere eliminato perché con il tempo la protezione diminuisce a causa dell'invecchiamento dei materiali. La data di produzione è riportata sull'etichetta del casco.

REVISIONI: Oltre al normale controllo visivo prima di ogni utilizzo, un controllore competente deve eseguire un esame approfondito come minimo una volta ogni dodici mesi. La registrazione deve essere conservata in un luogo sicuro. Il controllo che contenga in dettaglio riferimenti: o tipo, modello, dati del fabbricante, lotto o numero di serie, date di acquisto, condizione e anno di costruzione, data dell'ispezione ed eventuali note. Non rimuovere etichette o marcature e controllarne la leggibilità.

MANUTENZIONE: Conservare fagli, abrasioni o qualunque altro danno, prima di utilizzare il casco contattare il produttore per farlo esaminare.

GARANZIA 3 ANNI: KASK garantisce il prodotto per 3 anni per ogni difetto di materiali o di fabbricazione. Sono escluse dalla garanzia difettosità riconducibili a normale usura del prodotto, modifiche, utilizzo improprio, manutenzione impropria o utilizzo difforme da quelli per cui il dispositivo è stato certificato.

MARCATURA/ETICHETTATURA: Il casco è contenuto all'interno del casco, sempre su etichetta, da non rimuovere per nessun motivo.

RESPONSABILITÀ: KASK Spa declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti, accidentali o intenzionali, causati da un utilizzo improprio del prodotto KASK. L'utilizzatore si assume tutti i rischi derivanti da un impiego non corretto del prodotto KASK.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Per avere copia della Dichiarazione di Conformità UE di questo dispositivo visita il sito web www.kask.com

EN

NOTE: Read all instructions carefully before using the helmet; if they are not followed correctly, the level of protection offered by the helmet could be reduced! The helmet is designed to last many years, its life is unlimited if it is treated with care and avoids being subjected to violent impacts. The helmet should not be used if it has been subjected to severe stress or if it shows damage or structural changes. Do not modify the helmet, the use of non-original components can cause serious injuries. Use only original components from the manufacturer. This helmet is designed for the activities for which it is certified (see labelling). This high performance helmet for industry has been EC approved following to the European Regulation EN 14052:2012. This helmet complies with the requirements of the European Regulation EN 14052:2012 when the chin strap is worn and adjusted as per our instruction manual. The helmet also meets the additional EN 12492:2012; § 4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.4 frontback/side shock protection and EN397:2012 § 5.2.4 Side deformation - § 5.1.1 – 5.1.2 impact and penetrations standard requirements. The Certification procedure was carried out by the notified body no.0426, Italcert Viale Sarca, 336 20126 Milan - Italy.

WARNING: This helmet cannot always protect the user from injury. Specifically, one should keep in mind that no helmet can protect the head from injuries that occur below the base line of the helmet. Even when a violent impact to the helmet is not visible, the helmet should be replaced, as it may have exhausted its ability to absorb further shocks and provide protection. Helmets should be replaced after 5 years from the date of purchase. The helmet object of the present manual is a Personal Protection Device and as such was subjected to EC-type Certification procedure with application of the requirements listed in Annex V of the EU Regulation 2016/425.

NOMENCLATURE: 1.Shell; 2.Headband; 3. Size adjustment system; 4.Chin strap; 5. Lateral retractor; 6. Buckle; 7. Lamp clip; 8. Mounting hole for anti-noise earmuffs adapter; 9. Visor mounting hole; 10. Rear element; 11. Rear adjuster

INSTRUCTIONS FOR USE: As a protective measure, this helmet must be worn at all times during activity. For adequate protection, the helmet must be correctly adjusted to the head size. The helmet must be stable and provide maximum comfort and safety. The helmet must be adjusted to fit the wearer, for instance the straps should be positioned so as not to cover the ears, the buckle must be located under the ear and the straps must be tightened evenly for the helmet to be comfortable and secure. The chin strap must be adjusted so that it is neither too tight nor too loose (see Fig. 1).

HELMET ADJUSTMENTS: Wear the helmet and adapt the size by turning the rear wheel clockwise to tighten the size and counterclockwise to loosen the size (see Fig. 2). Position the size adjustment system in the nuchal area as shown (Fig. 3). Fit the helmet and lock the size adjustment system by pressing it regularly in alterato. Fasten the chin strap by inserting the buckle on one side into the buckle on the other side until a click is heard (see Fig. 4). Pull the chin strap to check that the buckle is secure. Adjust the length of the chin strap to fit the helmet securely to your head. The rubber ring should be placed at the end of the strap to keep it from dangling. Adjust the lateral retractors (5) by sliding them over the front buckles, in such a way that they are taut. The lateral retractors must be adjusted to fit the wearer, for instance the straps should be positioned so as not to cover the ears, the buckle must be located under the ear and the straps must be tightened evenly for the helmet to be comfortable and secure. The chin strap must be adjusted so that it is neither too tight nor too loose (see Fig. 1).

REGULAMENTO CASCO: Il casco è dotato di un sistema di regolazione (4) che consente l'adattamento (in senso orario per stringere o in senso antiorario per allentare) alla circonferenza della testa più svariata possibile. Il sistema di regolazione della circonferenza di chiusura rapida fino ad ottenere la tensione desiderata (Fig. 2). Posizionare il sistema di regolazione taglia nella zona nuca, come illustrato (Fig. 3). Infilare la testa e bloccare il sistema premendo regolarmente in alterato. Allacciare il cinturino inserendo una fibbia nell'altro fino a sentire lo scatto di bloccaggio (Fig. 4). Tirare il cinturino sottogola per verificare che la fibbia sia bloccata (Fig. 5). Regolare la lunghezza del cinturino sottogola per fissare saldamente il casco sulla vostra testa. Lanello in gomma deve essere posizionato sulla parte terminale del nastro per evitare che esso penzoli. Regolare il divaricatore laterale (5) in modo che sia ben teso, facendolo scorrere sulle fibbie anteriori. Il divaricatore deve essere regolato per adattarsi all'utilizzatore, per esempio le cinghie devono essere posizionate in modo tale da essere entrambe confortevoli e ben ferme. Con il cinturino sottogola non tanto meno si muova liberamente avanti e indietro (vedi Fig. 1).

REGOLAZIONE CASCO: Il casco è dotato di un sistema di regolazione (4) che consente l'adattamento (in senso orario per stringere o in senso antiorario per allentare) alla circonferenza della testa più svariata possibile. Il sistema di regolazione della circonferenza di chiusura rapida fino ad ottenere la tensione desiderata (Fig. 2). Posizionare il sistema di regolazione taglia nella zona nuca, come illustrato (Fig. 3). Infilare la testa e bloccare il sistema premendo regolarmente in alterato. Allacciare il cinturino inserendo una fibbia nell'altro fino a sentire lo scatto di bloccaggio (Fig. 4). Tirare il cinturino sottogola per verificare che la fibbia sia bloccata (Fig. 5). Regolare la lunghezza del cinturino sottogola per fissare saldamente il casco sulla vostra testa. Lanello in gomma deve essere posizionato sulla parte terminale del nastro per evitare che esso penzoli. Regolare il divaricatore laterale (5) in modo che sia ben teso, facendolo scorrere sulle fibbie anteriori. Il divaricatore deve essere regolato per adattarsi all'utilizzatore, per esempio le cinghie devono essere posizionate in modo tale da essere entrambe confortevoli e ben ferme. Con il cinturino sottogola non tanto meno si muova liberamente avanti e indietro (vedi Fig. 1).

REPLACEMENT PARTS: Changes, replacements and/or removals of one or any of the original components of the helmet are prohibited unless authorized by the manufacturer. Any unauthorized change to the helmet or its parts must not be modified to attach any accessories except for those described below. If necessary, contact your retailer or the manufacturer directly.

ACCESSORIES: visor attachment adapters - headset attachment adapters - reflective stickers - neck protection - earmuffs adapters - chin strap protectors - visors - ear muffs - chin guard - Ventilation cover - Ventilation cover with mohawk - metal mesh protector (EN1731) - replacement padding - winter padding.

Check with the dealer or manufacturer which accessories for the helmet model above are available. Follow the installation and operating instructions supplied with the accessory. Use only accessories approved by the manufacturer.

CLEANING: Clean the helmet with a cloth and soapy water. Do not use solvents or petrol. Do not immerse the helmet in water if the damage is not visible replace the helmet, as it may have exhausted its ability to absorb further shocks and provide the expected protection.

CLEANING: Clean the helmet and any visor, ear flaps and sun visor using only water, neutral soap, and a soft, clean cloth; allow everything to air dry at room temperature. Do not clean the helmet with solvents or petrol. If it is removable, it can be removed and washed by hand in cold water or in the washing machine max. 30°C). Avoid using chemical detergents or soaps containing abrasives.

STORAGE: When not in use, it is best to keep the helmet at a temperature between 5°C and 35°C, protected from direct sunlight and heat sources. It is recommended to store the helmet in its original packaging.

APPLICATION OF STICKERS: Do not apply adhesives, solvents, stickers and paint if not in compliance with the manufacturer's specifications. Any repair or modification not specifically approved by the manufacturer may impair the helmet's protective performance.

TRANSPORT: Given the type of device (helmet), no particular instructions are necessary for its transport.

PRECAUTIONS: Do not use the helmet as a base, support or container. Do not store in damp or shiny places fall. Avoid contact with sharp or dangerous objects. Do not use outside of the temperature range -10°C +50°C. Avoid picking up the helmet by the visor. Do not use in the rain.

LIFESPAN: The lifespan of the helmet depends on the occurrence of degenerative factors, including temperature changes, exposure to sunlight, sweat lisetta, use more or less frequent, the care and maintenance regularly, and before each use, to detect the presence of any damage such as cracks, detachments, deformities, peeling that represent factual elements of the life of the state sotterrare of the helmet. Protection. Not necessarily significant shock elements should be replaced even if they do not show obvious signs of damage. The maximum lifespan of this product is 10 years from the date of manufacture. After this period, the helmet should be discarded because the protection is reduced over time due to the aging of the materials. The manufacturing date is printed inside the helmet.

REVISION: In addition to the normal visual check before each use, a competent inspector should perform a thorough examination at least once a year. Registration of inspections must be conducted on a control board that contains detailed references to: type, model, manufacturer's data, batch or serial number, purchase date, expiry and first use, date of inspection and any notes. Do not remove labels or markings and check their readability.

MAINTENANCE: If you encounter cuts, abrasions or any other damage, contact the manufacturer for inspection before using the helmet.

3 YEAR WARRANTY: KASK guarantees the product for 3 years for defects in materials or workmanship. The warranty does not cover defects caused by normal wear and tear of the product, modifications, improper use, improper maintenance or uses other than those for which the device has been certified.

MARKING/LABELLING: Information contained on the inside of the helmet, printed on a label, which should not be removed for any reason.

RESPONSIBILITY: KASK Spa declines all responsibility for any direct or indirect damage, accidental or deliberate, caused by improper use of KASK products. The user assumes all risks arising from an improper use of KASK products.

DECLARATION OF CONFORMITY: To obtain a copy of the EU Declaration of Conformity, visit the website www.kask.com

DE

ALLGEMEINE INFORMATION: Bevor Sie den Schutzhelm zum ersten Mal benutzen, lesen Sie aufmerksam die Anweisungen, denn andernfalls könnte der Schutz, den der Helm bietet, beeinträchtigt werden! Der Helm ist für viele Jahre Gebrauch ausgelegt, seine Lebensdauer ist unbegrenzt, wenn er sachgemäß behandelt wird und keinen heftigen Stößen ausgesetzt wird. Der Helm darf nicht benutzt werden, wenn er starken Belastungen ausgesetzt wurde oder wenn er Schäden oder Strukturveränderungen aufweist. Verändern Sie den Helm nicht, die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind, kann zu schweren Verletzungen führen. Verwenden Sie nur Originalersatzteile des Herstellers. Dieser Helm ist für die Aktivitäten ausgelegt, für die er zertifiziert ist (siehe Kennzeichnung). Dieser Hochleistungshelm für Industrie ist EC-zertifiziert in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm EN 14052:2012. Dieser Helm erfüllt die Anforderungen der Europäischen Norm EN 14052:2012 wenn das Kinnband getragen und eingestellt wird, wie in unserer Bedienungsanleitung angegeben. Der Helm erfüllt auch die zusätzlichen Anforderungen EN 12492:2012; § 4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.4 Schutz vor Stoß vorne/hinten/seitlich und EN397:2012 § 5.2.4 Seitenverformung - § 5.1.1 – 5.1.2 Aufprall- und Durchdringungsstandard. Die Zertifizierung wurde durch die benannte Stelle Nr. 0426, Italcert Viale Sarca, 336 20126 Milan - Italy durchgeführt.

WARNUNG: Dieser Helm kann nicht immer vor Verletzungen schützen. Es ist insbesondere wichtig zu beachten, dass der Helm keinen Schutz für Verletzungen bietet, die unterhalb der Grundlinie des Helms auftreten. Auch wenn ein heftiger Aufprall erzeugten Kräfte in der Lage ist, den Kopf gegen die durch einen heftigen Aufprall erzeugten Kräfte zu schützen. Ersetzen Sie den Helm nach einem heftigen Aufprall, auch wenn Sie keine Beschädigungen sehen können, da der Helm möglicherweise seine Fähigkeit zu Schutz zu gewähren, könnte erschöpft sein.

NOMENKLATUR: 1. Schale; 2. Kopfband; 3. Größenregulierung; 4. Kinnband; 5. Seitliche Spreizvorrichtung; 6. Verschluss; 7. Halterung für Lampenclip; 8. Montageöffnung für Adapter für Lärmschutzkapseln; 9. Montageöffnung für Visier; 10. Hinterer Einsatz; 11. Hinterer Regulierer

GEBRAUCHSANWEISUNG: Es ist vorsorglich vorgeschrieben, den Helm während der gesamten Dauer der Tätigkeiten zu tragen. Für einen ausreichenden Schutz muss der Helm richtig an die Größe des Kopfes angepasst sein. Der Helm muss stabil sein, so dass maximaler Komfort und Sicherheit gewährleistet sind. Der Helm muss an den Träger angepasst werden, zum Beispiel müssen die Riemen so angeordnet sein, dass sie nicht die Ohren bedecken, der Verschluss muss sich unter dem Ohr befinden und die Riemen müssen angebracht sein, Riemen und Verschluss müssen zusammen so regulieren werden.

Das Kinnband muss so eingestellt sein, dass es weder zu eng noch zu locker ist (siehe Abb. 1).

HELMET ADJUSTMENTS: Wear the helmet and adapt the size by turning the rear wheel clockwise to tighten the size and counterclockwise to loosen the size (see Fig. 2). Position the size adjustment system in the nuchal area as shown (Fig. 3). Fit the helmet and lock the size adjustment system by pressing it regularly in alterato. Fasten the chin strap by inserting the buckle on one side into the buckle on the other side until a click is heard (see Fig. 4). Pull the chin strap to check that the buckle is secure. Adjust the length of the chin strap to fit the helmet securely to your head. The rubber ring should be placed at the end of the strap to keep it from dangling. Adjust the lateral retractors (5) by sliding them over the front buckles, in such a way that they are taut. The lateral retractors must be adjusted to fit the wearer, for instance the straps should be positioned so as not to cover the ears, the buckle must be located under the ear and the straps must be tightened evenly for the helmet to be comfortable and secure. The chin strap must be adjusted so that it is neither too tight nor too loose (see Fig. 1).

ERSATZTEILE: Es ist untersagt, Teile des Helms zu ändern, auszutauschen bzw. zu entfernen, außer mit dem Einverständnis des Herstellers. Bei Veränderungen oder Ersatz von Teilen darf der Helm nicht so verändert werden, dass Zubehörteile aufgenommen werden können, die nicht in der vorliegenden Gebrauchsanweisung aufgeführt sind. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Händler oder direkt an den Hersteller.

ZUBEHÖR: Adapter zur Visierbefestigung – Adapter für Ohrkapseln – reflektierende Aufkleber – Nackenschutz – Sonnenvisor – Kinnschutz – Visiere – Ohrenschützer – Kinnschutz – Belüftungsabdeckung – Belüftungsabdeckung mit Irokesenkamm – Schutzgitter aus Metall (EN1731) – Wechselpolster – Winterpolster.

Prüfen Sie bei Händler oder Hersteller, welche Zubehörteile für das jeweilige Helmmodell oben verfügbar sind. Befolgen Sie die Gebrauchs- und Montageanweisungen, die im Lieferumfang enthalten ist. Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigte Zubehörteile.

KONTROLLE: Stellen Sie vor Gebrauch des Helms sicher, dass er vollständig ist und alle Teile vorhanden sind. Nach einem harten Aufprall muss der Helm ausgetauscht werden, auch wenn keine Schäden sichtbar sind. Weitere Aufprallbelastung beeinträchtigt sein könnte und damit seine Schutzfunktion.

REINIGUNG: Reinigen Sie den Helm mit einem weichen, feuchten Baumwolltuch nur mit Wasser, milder Seife und einem weichen Bürstchen. Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder Benzin. Tauchen Sie den Helm nicht in Wasser. Wenn der Helm nicht beschädigt ist, kann das Innenfutter entfernt und mit der Hand in kaltem Wasser oder in der Waschmaschine (bei max. 30°C gewaschen werden. Keine chemischen Reinigungsmittel oder Seifen mit Schleifmitteln verwenden.

AUFBEWAHRUNG: Wenn der Helm nicht benutzt wird, sollte er bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C und vor Sonneneinstrahlung und Wärmequellen geschützt und möglichst in der Originalverpackung aufbewahrt werden.

AUFKLEBER: Keine Klebstoffe, Lösungsmittel, Aufkleber und Farben verwenden, die nicht den Angaben, wenn sie nicht den Herstellerangaben entsprechen. Jegliche nicht vorgesehene Eingriff bzw. Änderung kann die Schutzfunktion des Helms beeinträchtigen.

TRANSPORT: Aufgrund der Art der Schutzvorrichtung (Helm) sind keine besonderen Vorkehrungen für den Transport vorgesehen.

VORSORGE: Verwenden Sie den Helm nicht als Halterung, als Unterlage oder als Behälter. Uben Sie keinen Druck auf ihn aus. Setzen Sie den Helm nicht Temperaturen über +50°C oder unter -10°C aus. Verwenden Sie den Helm nicht bei Regen. Der Helm ist nicht außerhalb des Temperaturbereichs von -10°C und +50°C. Nehmen Sie den Helm nicht an der Größenregulierung auf. Schützen Sie ihn vor extremer Hitze.

LEBENSDAUER: Die Lebensdauer des Helms hängt von verschiedenen Verschleißfaktoren ab, einschließlich Temperaturschwankungen, Sonneneinstrahlung, Schweißbildung, mehr oder weniger häufiger Gebrauch, regelmäßig und vor jedem Gebrauch sorgfältig auf Risse, Ablösungen, Verformungen, Abplatzen und ähnliche Schäden zu untersuchen, die die Schutzwirkung des Helms beeinträchtigen können. Helme, die starken Stößen ausgesetzt waren, müssen auch dann ersetzt werden, wenn keine offensichtlichen Schäden erkennen sind. Die maximale Lebensdauer dieses Produkts beträgt 10 Jahre ab Herstellungsdatum. Nach dieser Zeit muss der Helm aufgrund der Alterung des Materialien abgenommen. Das Produktionsdatum ist auf der Innenseite des Helms aufgeführt.

REVISION: Außer der normalen Sichtprüfung vor jeder Benutzung, muss ein kompetenter Prüfer mindestens einmal im Jahr gründlich kontrollieren. Die Kontrollen müssen auf einem Kontrollblatterlist registriert werden, welches folgende Angaben enthalten muss: Typ, Modell, Herstellerdaten, Losnummer oder Seriennummer, Kaufdatum, Ablaufdatum und Erstbenutz, Inspektionsdatum und etwaige weitere Anmerkungen. Entfernen Sie keine Aufkleber oder Markierungen dürfen auf keinen Fall unleserlich gemacht werden. Sollten Einschnitte, Kratzer oder sonstige Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich vor dem erneuten Einsatz des Helms an den Hersteller für eine Überprüfung.

3-JAHRES-GARANTIE: KASK bietet für das Produkt eine Gewährleistung von 3 Jahren ab Kaufdatum für jeden Material- oder Herstellerfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel, die auf den normalen Verschleiß, Stöße, nicht sachgemäße Änderungen, unsachgemäße Aufbewahrung, mangelhafte oder falsche Wartung oder Anwendungen, für die dieser Helm nicht zertifiziert wurde, zurückzuführen sind.

KENNZEICHNUNG/ETIKETTIERUNG: Die auf dem Etikett aufgedruckten Informationen auf der Innenseite des Helms dürfen auf keinen Fall entfernt werden.

HAFTUNG: KASK S.p.A. haftet nicht für direkte oder indirekte, versehentliche oder unbeabsichtigte Schäden und solche, die auf unsachgemäßen Gebrauch von Produkten von KASK zurückzuführen sind. Der Benutzer trägt alle Risiken, die aus einem falschen, durch unsachgemäße Verwendung von KASK Produkten verursachte Gefahren.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung dieser Ausrüstung zu erhalten, besuchen Sie die Website www.kask.com

FR

NOTE D'INFORMATION : Avant d'utiliser le casque, merci de bien lire attentivement le mode d'emploi afin de ne pas être blessé ! Nous vous conseillons de suivre à la lettre les instructions ! Ce casque a été conçu pour durer plusieurs années et en cas d'accident ayant entraîné des blessures voire de décès et d'où a une utilisation incorrecte du casque. Ce casque a été conçu de façon à ce que sa durée de vie soit illimitée si il est bien entretenu et qu'il ne subisse pas de chocs violents. Ne pas utiliser le casque si il a été soumis à des contraintes importantes ou si il présente des dommages ou des changements structurels ou esthétiques. Ce casque doit être exclusivement utilisé que pour l'activité pour laquelle il a été certifié (voir marquage). Ce casque a toutes performances pour l'industrie a été certifié CE selon la norme européenne EN 14052:2012. Ce casque est conforme aux standards de retention de la Réglementation Européenne EN 14052:2012 quand la lanière est mise en place et bien réglée comme selon notre manuel instructions. Le casque répond également aux exigences supplémentaires de la norme EN12492:2012 § 4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.4 protection contre les chocs frontaux/ latéraux/arrière et EN397:2012 § 5.2.4 Déformation latérale - § 5.1.1 – 5.1.2 résistances impactes y penetration. Et procédure de certification CE a été effectuée par l'organisme déclaré no. 0426, Italcert Viale Sarca, 336 - 20126 Milano - Italie.

ATTENTION : Ce casque ne peut pas toujours protéger l'utilisateur contre les blessures. En particulier il faut savoir qu'il n'est en mesure de protéger la tete des forces générées par des impacts violents. En cas de choc violent, même si aucune dégradation n'est visible, le casque doit être remplacé car il a peut-être épuisé sa capacité d'absorption d'autres chocs et de fournir la protection prévue. Le casque objet de ce manuel est un EPI de classe II et a été soumis à une procédure de certification CE avec application des exigences du Règlement UE Annexe V du Règlement UE 2016/425.

NOMENCLATURE : 1. Coque; 2. Bandeau; 3. Système d'ajustement de la taille; 4. Bride jugulaire; 5. Retracteur latéral; 6. Boucle; 7. Clip de lampe; 8. Trou pour le montage de l'adaptateur pour protections antibruit; 9. Trou pour le montage de la visière; 10. Elément postérieur; 11. Régulateur postérieur

CONSIGNES D'UTILISATION : A titre préventif et impératif, le casque doit être porté pendant toute la durée de l'activité. Pour une protection adéquate, il est important que le casque soit de la bonne taille et soit bien enfoncé sur la tête. Il faut une protection stable et un confort et une sécurité maximum. Le casque doit être réglé de façon à ce que les sangles doivent être positionnées de façon à ne pas recouvrir les oreilles, la boucle doit se trouver loin de l'oreille et les mouvements de la bride et de la sangle doivent être réglés de façon à ce que le casque soit confortable et bien ajusté. Une fois la bride bien attachée et correctement réglée, toujours vérifier que le casque ne comprime pas la tête et qu'il ne bouge pas trop d'avant en arrière (voir Fig. 1).

RÉGLAGE DU CASQUE : Porter le casque et régler la taille en tournant la roue à l'arrière dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la taille, et dans le sens antihoraire pour l'agrandir ou simplement jouer les modèles équipés en tirant sur les deux terminaux pour desserrer (voir Fig. 2). Positionner le système de réglage de la taille dans la zone de la nuque, comme illustré (Fig. 3). Mettre le casque sur la tête et régler le système de réglage de la taille en appuyant régulièrement sur la molette jusqu'à ce que le système soit bien ajusté. Attacher la bride en insérant une boucle dans l'autre jusqu'à entendre un clic (Fig. 4). Tirer sur la bride pour s'assurer que la boucle est bien attachée (Fig. 5). Régler la longueur de la bride jugulaire pour fixer solidement le casque sur votre tête. Le petit anneau en caoutchouc doit être placé à l'extrémité de la sangle pour éviter qu'elle ne pende pas. Ajuster le rétracteur latéral de la bride jugulaire en le faisant glisser le long des brides jusqu'à obtenir la tension souhaitée. Le rétracteur latéral doit être réglé de façon à ce qu'il soit bien ajusté à la tête de l'utilisateur, par exemple les sangles doivent être positionnées de façon à ne pas recouvrir les oreilles, la boucle doit se trouver loin de l'oreille et les mouvements de la bride et de la sangle doivent être réglés de façon à ce que le casque soit confortable et bien ajusté. Une fois la bride bien attachée et correctement réglée, toujours vérifier que le casque ne comprime pas la tête et qu'il ne bouge pas trop d'avant en arrière (voir Fig. 1).

RÉGLAGE DU CASQUE : Le casque est doté d'un système de réglage (4) qui permet de l'ajuster (dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer et dans le sens antihoraire pour l'agrandir) ou simplement jouer les modèles équipés en tirant sur les deux terminaux pour desserrer (voir Fig. 2). Positionner le système de réglage de la taille dans la zone de la nuque, comme illustré (Fig. 3). Mettre le casque sur la tête et régler le système de réglage de la taille en appuyant régulièrement sur la molette jusqu'à ce que le système soit bien ajusté. Attacher la bride en insérant une boucle dans l'autre jusqu'à entendre un clic (Fig. 4). Tirer sur la bride pour s'assurer que la boucle est bien attachée (Fig. 5). Régler la longueur de la bride jugulaire pour fixer solidement le casque sur votre tête. Le petit anneau en caoutchouc doit être placé à l'extrémité de la sangle pour éviter qu'elle ne pende pas. Ajuster le rétracteur latéral de la bride jugulaire en le faisant glisser le long des brides jusqu'à obtenir la tension souhaitée. Le rétracteur latéral doit être réglé de façon à ce qu'il soit bien ajusté à la tête de l'utilisateur, par exemple les sangles doivent être positionnées de façon à ne pas recouvrir les oreilles, la boucle doit se trouver loin de l'oreille et les mouvements de la bride et de la sangle doivent être réglés de façon à ce que le casque soit confortable et bien ajusté. Une fois la bride bien attachée et correctement réglée, toujours vérifier que le casque ne comprime pas la tête et qu'il ne bouge pas trop d'avant en arrière (voir Fig. 1).

PIÈCES DE RECHANGE: Tout changement, remplacement et/ou suppression d'une ou plusieurs composants d'origine du casque sont interdits sauf autorisation du constructeur. Aucune modification ne doit être apportée aux pièces de rechange d'origine KASK. Le casque ne doit pas être modifié pour y ajouter d'autres accessoires que ceux mentionnés ci-dessous. En cas de besoin, contactez votre revendeur ou le constructeur directement.

ACCESSOIRES: adaptateurs de fixation pour visière - adaptateurs de fixation pour casche-oreilles - étiquettes réfléchissantes - protection de la nuque - cache-oreilles - Oreillers - Visor de protección ocular (EN166- EN14458) - protector facial (EN166) - visière à maille en plastique (EN1731) - visière à maille en métal - (EN1731) - doublure de rechange - doublure d'hiver.

Consultez votre revendeur ou le constructeur pour savoir quels accessoires sont disponibles pour votre casque. Suivez les instructions d'installation et d'utilisation fournies avec l'accessoire. Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le fabricant.

VÉRIFICATIONS: Avant d'utiliser le casque, vérifier l'intégrité de chacune de ses pièces. Suite à un impact violent, même si aucun dommage n'est visible, remplacer le casque car il a peut-être épuisé sa capacité d'absorption d'autres chocs et donc il pourrait ne plus assurer la protection attendue.

NETTOYAGE: Nettoyer le casque, la visière, les oreillères et la visière pare-soleil avec un chiffon doux propre et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de solvants ou d'essence. Ne pas immerger le casque dans l'eau. Si le rembourrage intérieur est amovible, il peut être lavé à la main ou en machine à laver à 30°C. Laisser sécher à l'air libre et à température ambiante. La doublure interne peut être retirée et lavée à la main ou en machine à laver à 30°C. Laisser sécher à l'air libre et à température ambiante.

RANGEMENT: Lorsque le casque n'est pas utilisé, il est préférable de le conserver dans un lieu où la température se situe entre 5°C et 35°C, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Il est recommandé de ranger le casque dans son emballage d'origine.

APPLICATION D'AUTOCOLLANTS: Ne pas utiliser d'autocollants, de solvants, d'étiquettes ou de peinture non conformes aux spécifications du fabricant. Toute réparation ou modification non prévue peut nuire à la fonction protectrice du casque.

TRANSPORT: Etant donné la typologie de cet appareil (casque), aucun moyen particulier n'est prévu pour le transport.

PRÉCAUTIONS : Ne pas utiliser le casque comme base, support ou contenant. Ne pas ranger dans des endroits humides ou brillants tomber. Eviter tout contact avec les objets pointus ou tranchants. Ne pas utiliser en dehors d'une plage de température allant de -10°C à +50°C. Eviter d'exposer le casque à des sources de chaleur. Ne pas utiliser sous la pluie.

DURÉE : La durée de vie du casque dépend de différents facteurs de dégénérescence, y compris les écarts de température, l'exposition à la lumière directe du soleil, l'utilisation plus ou moins intense. Le casque doit être vérifié régulièrement, et avant chaque utilisation, pour détecter la présence éventuelle de dommages tels que fissures, décollements, déformations, abrasions, qui constituent des éléments invalidants de sa fonction. Les éléments qui ont subi des chocs importants doivent être remplacés même s'ils ne présentent pas de signes visibles d'endommagement. La durée maximale de ce produit est de 10 ans à partir de la date de production. Le casque ne doit pas être éliminé parce que la protection diminue avec le temps à cause du vieillissement des matériaux. La date de production est imprimée sur l'étiquette du casque.

RÉVISIONS : Outre

LT

[illegible]

RU

[illegible]

PL

[illegible]

CS

[illegible]

SK

[illegible]

BG

[illegible]

HU

[illegible]

RO

[illegible]

SL

[illegible]

HR

[illegible]

EL

[illegible]

MT

[illegible]

TR

[illegible]

ZH

[illegible]

JA

[illegible]

KO

[illegible]